Munin : l'outil de supervision sans fioritures

Installation sous Debian 8.0 Jessie

- __ Explications__

L'application munin se compose de 2 parties :

1. Munin (master pour les systèmes BSD qui sont plus explicites) qui se charge de générer les pages web et de réaliser les graphiques à partir des données...
2. fournies par Munin node qui se charge à l'aide de “sondes” écrites en perl ou en shell script de générer les fichiers RRD qui vont bien. Le démon écoute par défaut sur le port TCP 4949.

- __ Prérequis__

Il faut posséder une Debian Jessie à jour. Veuillez noter que, si vous n'avez pas modifié le fichier *Preferences* pour APT, installer munin revient à installer munin (master) et munin-node. Pour ce bloc-notes, nous nous positionnerons sur un schéma de fonctionnement le plus simple possible : munin et munin-node sont sur la même machine (physique ou virtuelle).

Installation des paquets nécessaires :

```
sudo apt install munin
```

Des plugins en plus (optionnel) :

```
sudo apt install munin-plugins-extra
```

Veuillez noter que certains plugins tiers peuvent nécessiter des programmes additionnels (bien souvent en perl tels ceux requis pour surveiller nginx).

- __ Configuration basique__

On édite **/etc/munin.conf** par exemple, sachant que la page web affichera monfqdn.demondomaine.grd :

```
[monfqdn.demondomaine.grd]
     address ::1
     use_node_name yes
```

Oui, IPv6 roulaize.

Petit moment sécurité

La configuration par défaut du paquet Debian fait écouter le démon munin-node sur toutes les interfaces réseaux. Il serait peut-être intéressant de limiter l'écoute à la boucle locale en éditant **/etc/munin-node.conf** :

```
host ::1
```

```
#host *
```

- __ Configuration du CGI__

Depuis la version 2.0 (et même un peu avant mais passons), munin sait générer des graphiques de façon dynamique mais également des pages web de la même façon en lieu et place d'une bête tache cron. Par la suite, je détaillerai seulement la génération dynamique des graphiques et pas celles des pages web dont le comportement parfois aléatoire (au moins avec la version de Wheezy) était désespérant.

On repère les lignes intéressantes dans **/etc/munin.conf** :

```
graph_strategy cgi
#graph_strategy cron
```

```
cgiurl_graph /munin-cgi/munin-cgi-graph
#Important pour le serveur web
```

On installe spawn-fcgi :

apt once more :

```
apt install spawn-fcgi
```

On récupère les fichiers d'init (pour Jessie, il est aussi possible de créer une unité adéquate mais je n'ai pas modifié ces fichiers depuis Wheezy) :

A coller dans **/etc/init.d** avec les droits d'exécution :

```
sudo wget
http://files.julienschmidt.com/public/cfg/munin/spawn-fcgi-munin-html
sudo wget
http://files.julienschmidt.com/public/cfg/munin/spawn-fcgi-munin-graph
```

ou à cette adresse :

```
wget
https://wiki.mirtouf.fr/doku.php?image=munin%3Amunin-cgi.tar.gz&ns=munin&tab
_details=view&do=media&tab_files=files
```

Le premier est optionnel mais si vous êtes suffisamment malin, vous pourrez mettre en place une génération dynamique des pages web (c'est le même principe).

A modifier dans le fichier spawn-fcgi-munin-graph

```
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
NAME=spawn-fcgi-munin-graph
PID_FILE=/var/run/munin/$NAME.pid
SOCK_FILE=/var/run/munin/$NAME.sock
SOCK_USER=www-data
FCGI_USER=www-data
FCGI_GROUP=www-data
```

```
   FCGI_WORKERS=2
   DAEMON=/usr/bin/spawn-fcgi
   DAEMON_OPTS="-s $SOCK_FILE -F $FCGI_WORKERS -U $SOCK_USER -u $FCGI_USER -
g $FCGI_GROUP -P $PID_FILE -- /usr/lib/munin/cgi/munin-cgi-graph"
```

Veuillez noter que l'utilisateur de script doit être le même que celui de votre serveur web et la configuration de munin.conf doit être en accord avec la dernière ligne.

N'oubliez pas d'activer le ou les scripts et rendre persistant leur démarrage.

- __ Configuration du vhost nginx__

Je suppose que vous accéder à l'adresse suivante : http://munin.fqdn.grd

```
 server {
      server_name munin.fqdn.grd;
      listen 80;
      listen [::]:80;
      if ($ssl_protocol = "") {
          rewrite ^   https://$server_name$request_uri? permanent;
      }
}
server {
      server_name munin.fqdn.grd;
      root /var/cache/munin/www;
      listen 443 ssl spdy;
      listen [::]:443 ssl spdy;
      ssl_certificate /etc/ssl/private/certificate.crt;
      ssl_certificate_key /etc/ssl/private/certificate.key;
      index index.html;
      rewrite ^([^.]*[^/])$ $1/ permanent;
  location /munin/static/ {
      alias /etc/munin/static/;
  }
  location ~* ^.+.(jpg|jpeg|gif|css|js|ico|txt|xml)$ {
      access_log /var/log/nginx/static.access.log;
      error_log /var/log/nginx/static.errors.log;
      expires 30d;
  }
  location ^~ /munin-cgi/munin-cgi-graph/ {
       fastcgi_split_path_info ^(/munin-cgi/munin-cgi-graph)(.*);
       fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
       fastcgi_pass unix:/run/munin/spawn-fcgi-munin-graph.sock;
       include fastcgi_params;
  }
  location ~ /\.ht {
      allow 127.0.0.1;
      deny all;
  }
}
```

En cas de génération dynamique des pages web :

```
  location /munin/ {
fastcgi_split_path_info ^(/munin)(.*);
fastcgi_param PATH_INFO $fastcgi_path_info;
fastcgi_pass unix:/var/run/munin/fcgi-html.sock;
include fastcgi_params;
  }
```

- __ Redémarrage des services__

sudo systemctl restart munin-node.service

```
  sudo systemctl restart nginx.service
  sudo systemctl restart spawn-fcgi-munin-graph.service
  sudo systemctl restart spawn-fcgi-munin-html.service #si nécessaire
```

- __ Test grandeur nature__

Aller faire un tour sur la page http://munin.fqdn.grd et vous devriez voir apparaître sous peu de jolis graphiques cliquables.

Gestion des plugins et munin-nodes

A faire, un jour…

From:
https://wiki.mirtouf.fr/ - **Da mirtouf wiki**

Permanent link:
https://wiki.mirtouf.fr/doku.php?id=munin&rev=1435091830

Last update: **2015/06/23 20:37**